

ALFAPRSCH

PRESA PER GUIDA DIN

Preso di servizio per montaggio su guida DIN 35 mm.

Caratteristiche	Unità	PRSCH01	PRSCH02	PRSCH03
Tipo	-	schuko	UK	bi-passo + schuko
Tensione	V	250	250	250
Capacità	A	16	13	10/16
Dimensioni HxLxP	mm	70x53x60	70x53x60	70x53x60
Peso	kg	0.04	0.04	0.04
Conformità/Certificazioni	-	CE	CE	CE



ALFATASC

TASCA PORTASCHEMI

Utile per contenere documenti in formato A4 (297x210 mm.)
Si consiglia di pulire bene la superficie prima del montaggio ed attendere almeno 12 ore prima di caricare i documenti.

Caratteristiche	Unità	ALFATASC
Materiale	-	ABS
Colore	-	RAL 7032 o 7035
Fissaggio	-	listelli biadesivi o viti
Dimensioni HxLxP	mm	264x235x35
Peso	kg	0.185
Conformità/Certificazioni	-	CE



PRESSCOMP

COMPENSATORE DI PRESSIONE

I quadri sigillati, quando sono soggetti a sbalzi di temperatura, sviluppano una differenza di pressione rispetto all'ambiente esterno, con conseguente possibilità di entrata di polvere attraverso qualsiasi piccola apertura nel quadro. Installare un compensatore di pressione previene questo rischio.

Caratteristiche	Unità	PRESSCOMP
Materiale	-	ABS autoestinguente RAL 7035
Grado di protezione	-	IP45
Fissaggio	-	viti con guarnizioni in gomma
Dimensioni HxLxP	mm	70x50x21
Peso	kg	0.022
Conformità/Certificazioni	-	CE



Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.