

LAMP 36

LAMPADA SOTTILE PER QUADRO

Lampada sottile e versatile. Collegamento di più lampade (fino a un totale di 100 W) usando il cavetto incluso nell'imballo.



Caratteristiche	Unità	LAMP3604	LAMP3605	LAMP3605-115V	LAMP3606	LAMP3606-115V	LAMP3607	LAMP3608
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	115/60	230/50	115/60	230/50	230/50
Tipo di lampada	-	fluorescente T5 con alimentatore elettronico						
Potenza	W	6	8		13		21	28
Vita	hrs	5 000						
Collegamento	-	cavo con spinotto 1.8 m incluso nell'imballo						
Serie di lampade	-	possibile con cavetto maschio/maschio, max 100W						
Contenitore	-	plastico bianco						
Classe di protezione e grado	-	IP20/Classe II						
Temperatura di utilizzo	°C(°F)	-20/+50 (-4/+122)						
Temperatura di stoccaggio	°C(°F)	-45/+80 (-49/+176)						
Montaggio	-	con viti nascoste						
Dimensions HxLxP	mm	270x44x22	345x44x22		570x44x22		910x44x22	1210x44x22
Peso	kg	0.33	0.36		0.50		0.53	0.60
Conformità/certificazioni	-	CE						

Accessori

Finecorsa senza interblocco	FINCOR
Finecorsa	FINRIP
Lampeggiante	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA
Staffa in plastica	STAF36
Aggancio rapido in plastica	CLIP36

