



# Riscaldatori ventilati 150-400W

## TMX

### RISCALDATORI PTC VENTILATI

Riscaldatore super compatto e leggero.  
Elemento scaldante PTC.  
Involucro plastico e morsetti a molla.



Caratteristiche	Unità	TMX150.00	TMX150.10	TMX250.00	TMX250.10	TMX300.00	TMX300.10	TMX400.00	TMX400.10
Potenza*	W	150	150	250	250	300	300	400	400
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60
Fusibile ritardato (consigliato)	A	6.3	10	6.3	10	6.3	10	6.3	10
Collegamento	-	Morsetti a molla							
Classe di protezione	-	Classe II							
Grado di protezione EN60529	-	IP20							
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	30 (bocca libera)							
Montaggio	-	su guida DIN 35mm EN50022							
Installazione	-	in posizione verticale							
Dimensioni HxLxP	mm	88x66x97							
Peso (con imballo)	kg	0.36 (0.4)							
Conformità/certificazioni	-	CE - UL  File n. E301228							

\*a 20 °C (68°F) temperatura ambiente

#### Accessori

Termostato NC 0-60°C	THR2
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60°	THR22
Termoigrostatato 0-60°C 20-90%RH	ETUH22
Igrostatato 10-90 %RH	MUH

